

**E1**

**CE**

 Collage classe 2

**Description :** Panneau sandwich composé d'une âme bois en Balsa et de 2 faces Okoumé 10/10ème

**Utilisation :** Panneau léger destiné à l'aménagement intérieur des bateaux, pour les meubles et cloisons, portes, plafonds, tables.

**Avantages :**

- ❖ Résistance à l'humidité
- ❖ Traitement des chants

❖ Grande Légèreté



Caractéristiques	Norme	Unités	Données					
Épaisseurs total	EN 315	Mm	14	15	16	18	20	25
Plis		Nombre	5	5	5	5	5	5
Colisage		Panneaux	5 panneaux mini					
Composition			<b>Face 1 :</b> Faces okoumé déroulé 10/10ème - Qualité II	<b>Face 2 :</b> Faces okoumé déroulé 10/10ème - Qualité III	<b>Support :</b> Plis Okoumé et âme en balsa			
Classe de collage	EN 314		Classe 2 : utilisation en milieu intérieur ou humide abrité					
Formats	EN 315	Cm	250 x 122 cm – 310 X 120 cm					
Densité	EN 323		Ame en balsa	140 à 200 kg/m3 (+/- 10%)				

**Sur  
Demande**

- Qualité des faces I/II
- Panneaux prêts à peindre
- Certification FSC