

E1

CE



**Description :** Contreplaqué 100% Fromager, doté d'une grande capacité de déformation. Ses caractéristiques techniques vous permettront d'accéder aux formes les plus variées.

**Utilisation :** Panneau flexible destiné à l'agencement intérieur pour l'habillage de formes cintrées : colonnes, mobiliers, plinthes, plafonds, murs, cloisons.

**Avantages :** ❖ Haute capacité de flexion

❖ Légèreté



Caractéristiques	Norme	Unités	Données		
Épaisseurs total	EN 315	mm	5	7	9
Plis		Nbr	3	5	5
Colisage		Panneaux	5	5	5
Rayon de courbure		mm	130	180	230
Composition		Face 1 : Fromager déroulé 10/10ème - Qualité II	Face 2 : Fromager déroulé 10/10ème - Qualité III	Support : Plis 100% Fromager	
Classe de collage	EN 314		Classe 1 : Utilisation en milieu sec		
Formats	EN 315		250 x 122 cm – 122 x 250 cm		
Densité	EN 323		320 Kg/m3 (+/- 10%)		

**Sur  
Demande**

- Faces Okoumé
- Mini de Commande : 5 panneaux

- Fil travers ou fil long



122 X 250 Cm



250 X 122 Cm