



E1

CE



Description : Contreplaqué multiplis combi ignifugé selon les normes EUROCLASSE (B-S1-d0)

Utilisation : Panneau résistant au feu destiné à l'agencement intérieur et/ou extérieur des lieux publics (ERP) et privés

Tout type d'utilisation, principalement non décoratif : agencement de locaux recevant du public, expositions, stands, magasins, plafonds...

Avantages :

❖ Résistance au feu selon la norme européenne Euroclasse B et à la fumée (B-S1-d0)

❖ Résistance à l'humidité

❖ Résistance mécanique



Caractéristiques	Norme	Unités	Données					
Épaisseurs total	EN 315	mm	10	12	15	18	22	25
Plis			5	7	7	9	9	11
Colisage		Panneaux	50	40	30	25	22	20
Composition			Face 1 : Okoumé déroulé 10/10ème - Qualité II	Face 2 : Okoumé déroulé 10/10ème - Qualité III	Support Combi : Plis Alternés d'Okoumé et de Peuplier			
Classe de collage	EN 314		Classe 3 : Utilisation extérieure					
Formats	EN 315		250 x 122 cm – 310 x 153 cm					
Densité	EN 323		480 Kg/m ³ (+/10%)					

**Sur
Demande**

- Qualité des faces I/II
- ½ colisage

- Panneaux prêts à peindre
- Certificat PEFC