

E1

CE



Description : Allin Tech Ame Plomb est un panneau de contreplaqué destiné à l'agencement intérieur en milieu médical, paramédical ou militaire pour l'isolation phonique et contre les radiations.

Utilisation : Panneaux de construction ou d'agencement destinés à des emplois non décoratifs.

- Avantages :**
- ❖ Forte isolation phonique et aux radiations
 - ❖ Facilité de mise en œuvre
 - ❖ Résistance à l'humidité



La marque de la gestion forestière responsable

Caractéristiques	Norme	Unités	Données
Épaisseurs total	EN 315	Mm	11 mm (âme de 10/10 ^e) et 12 mm (âme 20/10 ^e)
Colisage	Par 5 panneaux mini		
Composition		<p>Face 1 : Okoumé déroulé 10/10ème - Qualité I</p>	<p>Face 2 : Okoumé déroulé 10/10ème - Qualité III</p> <p>Support : Ames en plomb 10/10ème ou 20/10ème</p>
Classe de collage	EN 314	Classe 1 : Utilisation en milieu sec	
Formats	EN 315	250 x 122 cm	
Densité	EN 323	Ame plomb	11350 Kg/m ³ (+/- 10%)

**Sur
Demande**

- Qualité des faces I/II
- Panneaux prêts à peindre
- Certification FSC