

E1

CE₂₊



Description : Allin Bardage Okoumé vous garanti une sélection de panneaux fabriqués à partir de placages rigoureusement triés, offrant une composition à plis minces pour une qualité optimale.

Utilisation : Ce produit convient particulièrement pour les applications extérieures : Façades, volets, nécessitant des finitions peintes.

Avantages :

- ❖ Faible niveau de jaunissement
- ❖ Forte résistance mécanique
- ❖ Résistant au temps et à l'humidité
- ❖ Panneau brut à lasurer, chants usinés



La marque de la gestion forestière responsable



Caractéristiques	Norme	Unités	Données				
Épaisseurs total	EN 315	mm	10	12	15	18	22
Plis		Nombre	7	7	9	11	13
Colisage	Par 10 panneaux mini						
Composition			Faces : Okoumé déroulé 15/10 ^{ème} Qualité : I/III		Intérieurs et âme : 100% okoumé triés		
Classe de collage	EN 314	Classe 3 : Utilisation extérieure					
Formats	EN 315	Cm	250 X 122				
Densité moyenne	EN 323	480 Kg/m ³ (+/- 10%)					

**Sur
Demande**

- Panneau prêt-à-peindre
- Option M1 ou M2
- Label FSC (certificat n°C071992)
- Faces sapelli