

E1

CE₂₊



Description : L'Allin Prime est réservé aux emplois extérieurs les plus exigeants : Bâtiments, maisons individuelles ou immeubles collectifs, panneaux publicitaires, revêtement de façades, plafonds et menuiseries extérieures.
La qualité des faces permet l'application d'une finition peinture sans préparation.

Utilisation : Ce produit convient particulièrement pour les applications extérieures : Façades, volets, nécessitant des finitions peintes.

Avantages :



La marque de la gestion forestière responsable

- ❖ Pré-peinture hydrodiluable
- ❖ Forte résistance mécanique
- ❖ Résistant au temps et à l'humidité
- ❖ Gain de temps lors de la préparation Peinture



Caractéristiques	Norme	Unités		Données				
Épaisseurs total	EN 315	mm	10	12	15	18	22	25
Plis		Nombre	5	7	7	9	9	11
Colisage		Panneaux	50	40	30	25	22	20
Composition		Faces : Okoumé déroulé 10/10ème		Intérieurs et âme : 100% okoumé		Pré-peint Blanc 2 faces et 4 chants 80/80 microns		
Classe de collage	EN 314	Classe 3 : Utilisation extérieure						
Formats	EN 315	250 X 122 – 310 X 153						
Densité moyenne	EN 323	500 Kg/m ³ (+ /- 10%)						

Sur Demande

- Déclarations de performances (DOP)
- Label FSC (certificat n°C071992)
- Panneau prêt-à-peindre
- Demi-colisage