

# E1



**Description :** Lame lambrissée d'absorption acoustique, composé d'un support en MDF rainuré sur la face et perforé sur la contre face.

**Utilisation :** Panneau destiné à des applications acoustiques et décoratives murales et plafonds.

**Avantages :**

- ❖ Confort acoustique
- ❖ Faible encombrement
- ❖ Rapidité et simplicité de mise en œuvre



Caractéristiques	Norme	Unités	Données		
Épaisseurs total	EN 315	mm	17mm autres épaisseur sur étude		
Profil de rainurages		mm	13/3	14/2	41/4 28/4
Colisage	5 lames / boîte – 12 m2 mini				
Composition	Face 1 : Décorative (placage bois dans de nombreuses essences, stratifiée ou peint au choix )		Face 2 : Toile acoustique noire M1		Support : Panneaux MDF de 16mm rainuré sur la face et perforé sur la contreface
Classe de collage	EN 314	Classe 1 : Utilisation intérieure			
Formats	EN 315	242 x 224 cm			
Densité	EN 323	750 Kg/m <sup>3</sup> (+/- 10%)			

**Sur Demande**

- Tests acoustiques du FCBA
- Panneau ignifugé M1
- Location agrafeuse spécifique
- Couleur du RAL au choix
- Stratifiés en nombreux décors
- Certificat PEFC

