

E1

CE



Description : Panneau de contreplaqué 100% Okoumé avec possibilité de rainurage.

Utilisation : Panneau destiné à la réalisation de volets extérieurs.

Avantages :

- ❖ Résistant au temps et à l'humidité
- ❖ Durabilité
- ❖ Placage rigoureusement triés
- ❖ Livré usiné ou non



La marque de la
gestion forestière
responsable



Caractéristiques	Norme	Unités	Données	
Épaisseurs total	EN 315	Mm	30	35 40
Plis		Nombre	13	15 17
Colisage	250 X 122 cm		16	16 16
	310 x 153 cm		25	25 25
Composition	<u>Face N°1 :</u>		<u>Face N°2 :</u>	
	Okoumé déroulé 10/10ème - Qualité I		Okoumé déroulé 15/10ème - Qualité II	
			<u>Support :</u> 100% okoumé	
Classe de collage	EN 314	Classe 3 : Utilisation extérieure		
Formats	EN 315	250 x 122/153 – 310 x 153 cm		
Densité moyenne	EN 323	500 Kg/m ³ (+/- 10%)		

**Sur
Demande**

- Déclarations de performances (DOP)
- Faces Sapelli
- Panneau prêt-à-peindre
- Qualité de faces supérieures
- Demi-colisage
- Autres Usinages